

PVR200A

(Provac 200A)



Aspirateur Poussières

Fiche Technique

- Système « Autosave » qui permet de réduire la consommation d'électricité jusqu'à 50% - démarrage automatique du ProVac en basse consommation.
- Moteur puissant avec turbine 2 étages pour une aspiration performante et filtration tritex + sac hepaflor de série.
- Roues anti-bruits, ceinture en caoutchouc anti-trace, enrouleur de câble intégré. Stabilité et maniabilité exceptionnelles.
- Tête moteur nouveau design avec interrupteurs à portée de main.



Brosse
STANDARD

Kit accessoires complet A1 :

- 601101 Flexible dia.32 mm longueur 2,4 m complet
- 601027 Tube coudé inox avec régulateur débit d'air 32mm
- 601008 Tube droit inox dia.32 mm (x2 dans kit)
- 601139 Capteur poussières 2 positions
- 601141 Adaptateur double di a. 32mm
- 601142 Bec suceur plat dia.32 mm
- 601144 Brosse ronde dia. 65 mm embouchure 32mm
- 601145 Capteur poussières tapisseries
- 601146 Brosse amovible coulissante pour 601145
- 207109 Filtre primaire "TRITEX" cuve 305 mm

Accessoires en option :

- 604015 Jeu de 10 filtres Hepaflo 9 L
- 601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm
- 601132 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
- 236150 Câble 2x1 mm² longueur 10 m sans plug

Désignation	PVR200A
Référence	838938
Utilisation	ASPIRATEUR POUSSIÈRES
Moteur	TURBINE 2 ETAGES
Puissance (W)	600 W / 1200W
Tension d'alimentation	230V AC 50 / 60 Hz
Variateur de vitesse	OUI (AUTOSAVE)
Débit d'air (L/sec)	42 L / S max.
Dépression basse conso. (mm/CE)	1500 mm/CE
Dépression conso. standard (mm/CE)	2500 mm/CE
Capacité utile (L)	9 L
Filtre primaire de série	TRITEX
Filtre SAC HEPAFLO	604015
Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1 200 cm ²
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	4 270 cm ²
Matériau	ABS
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard	54 dBA (1) / 64 dBA (2)
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) basse consommation	51 dBA (1) / 61 dBA (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	31,8
Longueur du flexible (m)	2,4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	32
Enrouleur de câble intégré	OUI
Système NUPLUG	NON
Tubes inox	OUI
Tubes aluminium	NON
Kit accessoires inclus	A1
Poids (kgs)	6,9
Dimensions (mm)	355X355X415
Spécificités	Nouveau design Système ProVac autosave Le top écologique



Distribué par :