

# FICHE TECHNIQUE

Nouveauté 4<sup>e</sup> trimestre 2012

## TT4055S

### AUTOLAVEUSE A CABLE



Autolaveuse à câble avec système d'aspiration surpuissant à 2 turbines, pour les travaux difficiles. Dotée d'un châssis inox, d'un timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable.

L'ensemble moteur/brosse/raclette restitue des sols propres et secs (le suceur semi-parabolique est flottant).

Nouvelle tête de Brosse pivotante (easy to use) qui facilite la changement de brosse. Système NUPLUG pour un changement rapide du câble.

Flexible de vidange eaux usées extensible et intégré au réservoir. Remplissage du réservoir eau propre avec bouchon intégrant un flexible extensible (Flexi-fill). Très simple d'utilisation.

Données techniques	TT4055
	Réf. 776262
<b>Alimentation</b>	
Source d'alimentation ( V / Hz)	230V 50Hz
Classe de Protection électrique IEC 60417	Classe I
Indice de protection	IPX4
Puissance consommée (W)	2500 W
Longueur du câble (m)	20 m
Système NUPLUG	oui
<b>Capacités de travail</b>	
Largeur de travail (mm)	550 mm
Largeur de l'embouchure d'aspiration (mm)	944 mm
Réservoir solution (L)	40L
Réservoir récupération (L)	41L
Rendement théorique (m <sup>2</sup> /h)	1800 m <sup>2</sup> /h
Rendement effectif (m <sup>2</sup> /h)	1200 m <sup>2</sup> /h
Champs d'action (m)	42 m
Nombre de brosses	1
<b>Caractéristiques du brossage</b>	
Pression de brosse (Kg)	40 Kg
Pression ponctuelle de brossage (Kg/cm <sup>2</sup> )	0,028 Kg/cm <sup>2</sup>
Vitesse de brossage (trs/mn)	150 trs/min
Diamètre Brosse	550mm
Diamètre Disques	508mm
Puissance moteur Brosse (W)	1500 W
<b>Dispositif d'aspiration</b>	
Débit d'air (L/sec)	50 L/sec
Dépression (mm/CE)	2650 mm/CE
Puissance moteur d'aspiration (W)	1000 W
<b>Système d'aspersion</b>	
Débit d'eau (L/mn)	0 à 2 L/min
Electrovanne	oui
<b>Poids / Encombrement</b>	
Poids net - à vide (Kg)	57 kg
Poids Brut - avec liquide (Kg)	97 kg
Dimensions l x L x H (mm)	570x1030x1180 mm
<b>Niveau sonore / Vibrations</b>	
Niveau sonore à 1m - EN60704-1 (dBA)	80 dB(A)
Vibration mains-bras (m/s <sup>2</sup> )	1,4 m/s <sup>2</sup>

#### Accessoires inclus :

606028 Brosse de lavage verte polypropylène Ø550mm

#### Accessoires en option :

606403 Plateau Padloc noir Ø500mm

606550 Brosse douce en nylon Ø550mm

606551 Brosse de lavage verte carbure silice Long life Ø550mm

607250 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse

612003 Enrouleur de câble 20m à roulettes (prise Europe)

236132 Câble 3x1mm<sup>2</sup> long. 20m NUPLUG

606196 Jeu de 2 lamelles Linatex (recommandées)

606157 Jeu de 2 lamelles Polyuréthane

Distribué Par :



NUMATIC INTERNATIONAL

13/17, rue du Valengelier EAE LA TUILERIE

77500 CHELLES

Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 www.numatic.fr