

# FICHE TECHNIQUE

## NBV190

Aspirateur Poussières à Batterie



Aspirateur poussières à Batterie pour une efficacité optimale dans les lieux encombrés ou exigus. Il Permet des gains de productivité sur les sites où le matériel standard ne peut être utilisé.

Batterie lithium dernière génération pour un rapport autonomie-performance/poids favorable à l'opérateur. Le changement de la batterie se fait immédiatement et sans outil.

Filtration Tritex et Sac Hepaflo de série pour une filtration de haut niveau.

Fenêtre de contrôle du niveau de charge.

### Kit accessoires complet AA29E :

- 601101 Flexible Ø32 mm longueur 2,4m complet
- 601025 Tube coudé alu. avec régulateur débit d'air Ø32mm
- 601024 Tube droit aluminium Ø32 mm (x2 dans kit)
- 601570 Capteur EcoFlo poussières 2 positions
- 601141 Adaptateur double Ø32mm
- 601142 Bec suceur plat
- 601144 Brosse ronde Ø65 mm embouchure Ø32mm
- 601145 Capteur poussières tapisseries Ø32mm
- 601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

- 207109 Filtre primaire "TRITEX" cuve Ø305 mm
- 604170 Filtre primaire «Microfresh» cuve Ø305 mm

### Accessoires en option :

- 604015 Jeu de 10 filtres Hepaflo 9 L
- 604506 Batterie Lithium supplémentaire
- 604501 Socle de chargeur
- 236171 Câble de chargeur

Désignation	NBV190
Référence	839046
Utilisation	ASPIRATEUR POUSSIERES A BATTERIE
Moteur	1 étage
Puissance moteur (W - V)	250W - 36V
Type d'alimentation	Batterie Lithium
Tension d'alimentation Batterie	36V DC - 5200mAh
Chargeur de Batterie	230V - 50/60Hz
Temps de charge	3,5 H max.
Indicateur de charge de la batterie	OUI
Autonomie Batterie	30mn
Matériau	ABS
Débit d'air (L/sec)	20 L / S
Dépression (mm/CE)	1000 mm/CE
Capacité utile (L)	8 L
Filtre primaire de série	TRITEX 207109
Filtre SAC HEPAFLO	604015
Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1 200 cm <sup>2</sup>
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	4 270 cm <sup>2</sup>
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2)	58 dBA (1) / 65 dBA (2)
Longueur du flexible (m)	2,4 m
Diamètre flexible et accessoires (mm)	32 mm
Tubes	Aluminium
Kit accessoires inclus	AA29E
Poids (kgs)	6,38 Kg
Dimensions (mm)	340x340x340 mm



### Attention!

Le transport de matériel équipé de batterie Lithium, ou des batteries Lithium seules, nécessite la mise en place d'une procédure spéciale encadrée par la loi.

Kit AA29E

Distribué Par :

