

# FICHE TECHNIQUE

## TTB6055 100S AUTOLAVEUSE A BATTERIES



Autolaveuse équipée de batteries 100Ahr (gel 24V sans entretien et sans cycle de charge) grande capacité 60L avec chargeur intégré pour une grande autonomie. Système de réglage de pression de brosse pour adapter la machine au type de sol. Dotée d'un châssis inox, d'un panneau de contrôle de type VARIO d'utilisation intuitive, de la Fonction HI/LO...

L'ensemble moteur/brosse/raclette restitue des sols propres et secs (le suceur semi-parabolique est flottant). Nouvelle tête de Brosse. Flexible de vidange eaux usées extensible et intégré au réservoir. Remplissage du réservoir eau propre avec bouchon intégrant un flexible extensible (Flexi-fill). Très simple d'utilisation.

Distribué Par :

NUMATIC INTERNATIONAL 13/17, rue du Valengelier EAE LA TUILERIE  
77500 CHELLES  
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 www.numatic.fr

Données techniques		TTB6055 100S (100Ahr) Réf. 776314
<b>Alimentation</b>		
Type d'alimentation	Batteries gel 2 x 12V	
Classe de protection électrique (pendant la charge)	Classe I	
Classe de protection électrique (en fonctionnement)	Classe III	
Indice de protection	IPX4	
Autonomie	2h30	
Temps de charge (h)	4h00	
Type de chargeur	intégré	
Puissance absorbée du chargeur (W)	350 W	
<b>Capacités de travail</b>		
Largeur de travail (mm)	550mm	
Largeur de l'embouchure d'aspiration (mm)	944mm	
Réservoir solution (L)	60L	
Réservoir récupération (L)	61L	
Vitesse Maxi.	5 km/h	
Rendement théorique (m <sup>2</sup> /h)	2000 m <sup>2</sup> /h	
Rendement effectif (m <sup>2</sup> /h)	1400 m <sup>2</sup> /h	
Nombre de brosses	1	
<b>Caractéristiques du brossage</b>		
Pression de brosse (Kg)	30 Kg	
Pression ponctuelle de brossage (Kg/cm <sup>2</sup> )	0,017 Kg/cm <sup>2</sup>	
Vitesse de brossage (trs/mn)	100 trs/mn	
Diamètre Brosse	550 mm	
Diamètre Disques	508 mm	
Puissance moteur Brosse (W)	400 W	
<b>Dispositif d'aspiration</b>		
Moteur	2 étages	
Débit d'air (L/sec)	35 L/sec	
Dépression (mm/CE)	1815 mm/CE	
Puissance moteur d'aspiration (W)	550 W	
<b>Système d'aspersion</b>		
Débit d'eau (L/mn)	0 à 3 L/mn	
Electrovanne	oui	
<b>Poids / Encombrement</b>		
Poids net - à vide (Kg)	158 kg	
Poids Brut - avec liquide (Kg)	218 kg	
Dimensions l x L x H (mm)	560x1370x1120 mm	
<b>Niveau sonore / Vibrations</b>		
Niveau sonore à 1m - EN60704-1 (dBA) -	64(LO) / 67(HI) dB(A)	
Vibration mains-bras (m/s <sup>2</sup> )	0,44 m/s <sup>2</sup>	

### Accessoires inclus :

606028 Brosse verte polypropylène Ø550mm  
205112 Batterie type «gel» 12 V / 100 Ah (en prévoir 2)

### Accessoires en option :

606403 Plateau padloc Ø500mm  
606550 Brosse nylon Ø550mm (blanche)  
606551 Brosse Long Life (noire) Ø550mm

