

# FICHE TECHNIQUE

## TT1840

### AUTOLAVEUSE A CABLE



Autolaveuse compacte à traction semi-automatique équipée d'un câble de 20m pour un large rayon d'action.

Elle est entièrement démontable pour faciliter la maintenance.

Le suceur circulaire sur 200° permet une aspiration sans trace.

Elle possède un système de dilution de l'eau à 360° et un poste de pilotage intuitif.

Elle est donc l'outil idéal pour toutes vos interventions en tous lieux, même encombrés, et comme elle est entièrement repliable, son stockage et son transport (38kg) sont particulièrement facilités.



Distribué Par :

Données techniques	TT1840
	Réf. 706051
<b>Alimentation</b>	
Source d'alimentation ( V / Hz)	230V 50/60Hz
Classe de Protection électrique IEC 60417	Classe I
Indice de protection	IPX4
Puissance consommée (W)	850W
Longueur du câble (m)	20 m
Système NUPLUG	oui
<b>Capacités de travail</b>	
Largeur de travail (mm)	400 mm
Largeur de l'embouchure d'aspiration (mm)	520 mm
Réservoir solution (L)	18L
Réservoir récupération (L)	19L
Rendement théorique (m <sup>2</sup> /h)	1400 m <sup>2</sup> /h
Rendement effectif (m <sup>2</sup> /h)	800 m <sup>2</sup> /h
Champs d'action (m)	42 m
Nombre de brosses	1
<b>Caractéristiques du brossage</b>	
Pression de brosse (g/cm <sup>2</sup> )	27,4 g/cm <sup>2</sup>
Pression de disque (g/cm <sup>2</sup> )	26,2 g/cm <sup>2</sup>
Vitesse de brossage (trs/mn)	150 trs/min
Diamètre Brosse	400mm
Diamètre Disque	360mm
Puissance moteur Brosse (W)	400 W
<b>Dispositif d'aspiration</b>	
Puissance moteur d'aspiration (W)	300 W
Rotation de l'embouchure d'aspiration	200°
<b>Système d'aspersion</b>	
Débit d'eau (L/mn)	0,35 L/min
Electrovanne	oui
Vitesse de nettoyage (Km/h)	0-4,2 Km/h
<b>Poids / Encombrement</b>	
Poids net - à vide (Kg)	38,5 kg
Poids Brut - avec liquide (Kg)	56,5 kg
Dimensions l x L x H (mm)	520x880x1132 mm
<b>Niveau sonore / Vibrations</b>	
Niveau sonore à 1m - EN60704-1 (dBA)	71 dB(A)
Vibration mains-bras (m/s <sup>2</sup> )	1,4 m/s <sup>2</sup>

#### Accessoires inclus :

606105 Brosse de lavage Ø400mm

#### Accessoires en option :

606110 Plateau disques Ø360mm

606261 Jeu de 2 listels transparents

NUMATIC INTERNATIONAL SAS  
13/17, rue du Valengelier EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES  
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 www.numatic.fr