

# NST220A



AUTOSAVE

## ASPITROLLEY Poussières

### Fiche Technique

- La technologie Autosave, c'est 50% d'économie d'énergie. La technologie AutoSave permet de démarrer automatiquement en basse consommation (500W) = utilisation et coûts maîtrisés.
- Chariot avec poignée télescopique système parking, grandes roues pour passage difficile, bac pivotant vert, enrouleur de câble intégré.
- Design 2010 avec interrupteurs à portée de main. Une vision complétée de l'aspiration.



Brosse  
ECONOZZLE

#### Kit accessoires complet AE1 :

- 601101 Flexible dia.32 mm longueur 2,4 m complet
- 601027 Tube coudé inox avec régulateur débit d'air 32mm
- 601008 Tube droit inox dia.32 mm (x2 dans kit)
- 601670 Capteur poussières 2 positions ECONOZZLE
- 601141 Adaptateur double dia. 32mm
- 601142 Bec suceur plat dia.32 mm
- 601144 Brosse ronde dia. 65 mm embouchure 32mm
- 601145 Capteur poussières tapisseries
- 601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

- 207109 Filtre primaire "TRITEX" cuve 305 mm

#### Accessoires en option :

- 604015 Jeu de 10 filtres Hepaflo 9 L
- 604311 Filtre primaire Microtex cuve Ø305mm
- 604170 Filtre primaire Microfresh cuve Ø305mm
- 601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm
- 601132 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
- 236150 Câble 2x1 mm<sup>2</sup> longueur 10 m

Désignation	ASPITROLLEY NST220A
Référence	838932
Chariot	2 roues Ø250mm Manche télescopique Système parking Seau pivotant 5L vert
Moteur	2 ETAGES
Puissance (W)	500/800W
Tension d'alimentation	230V AC 50 / 60 Hz
Variateur de vitesse	OUI (AUTOSAVE)
Débit d'air (L/sec)	30 L / S MAX.
Matériau	POLYPROPYLENE / ABS
Dépression basse conso. (mm/CE)	1300 mm/CE
Dépression conso. standard (mm/CE)	2000 mm/CE
Capacité utile (L)	9 L
Filtre primaire de série	TRITEX
Filtre SAC HEPAFLO	604015
Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1 200 cm <sup>2</sup>
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	4 270 cm <sup>2</sup>
Niveau sonore selon NORME BS5415 (1) / IEC 60704 (2) - consommation standard	55 dBA (1) / 65 dBA (2)
Niveau sonore selon NORME BS5415 (1) / IEC 60704 (2) - basse consommation	53 dBA (1) / 63 dBA (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	31,8
Longueur du flexible (m)	2
Diamètre flexible et accessoires (mm)	32
Enrouleur de câble intégré	OUI
Système NUPLUG	NON
Tubes inox	OUI
Tubes aluminium	NON
Kit accessoires inclus	EA1 BROSSE ECONOZZLE
Poids (kgs)	8,6
Dimensions (mm)	355X355X615
Spécificités	Une nouvelle philosophie du nettoyage



Distribué par :

