

# FICHE TECHNIQUE

## PPT220A Aspitrolley Aspirateur Poussières/Chariot AUTOSAVE



Le Système «Autosave» permet de réduire la consommation d'électricité de 50% et le niveau sonore de 20%. Démarrage automatique en basse consommation (600W).

Chariot avec poignée télescopique (réduction des TMS), système parking, grandes roues non traçantes, bac pivotant rouge 5L, enrouleur de câble intégré, tubes inox.

Filtre Tritex et Hepaflo de série pour une filtration de très haut niveau.

Possibilité d'un deuxième bac pivotant en option.

### Kit accessoires complet A1 :

- 601101 Flexible complet NUFLEX 2,40m Ø32mm
- 601027 Tube coudé inox Ø32mm
- 601008 Tube droit inox Ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 601529 Capteur poussières 2 positions 300mm Ø32mm avec clip d'accroche système parking (601059)
- 601141 Adaptateur double Ø32mm
- 601142 Bec suceur plat Ø32mm
- 601144 Brosse ronde Ø65mm embouchure Ø32mm
- 601145 Capteur poussières tapisseries Ø32mm
- 601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

### Filtre inclus :

- 207109 Filtre primaire TRITEX cuve 305mm

### Accessoires en option :

- 604015 Jeu de 10 filtres Hepaflo 9L
- 601227 Turbobrosse à air Ø32mm
- 601323 Capteur poussières à roulettes Ø32mm
- 604311 Filtre primaire Microtex cuve Ø305mm
- 604170 Filtre primaire Microfresh cuve Ø305mm
- 607233 Seau pivotant 5L rouge
- 607222 Seau pivotant 5L bleu
- 236156 Câble 2x1mm2 longueur 10m plug

Désignation	ASPIITROLLEY PPT220A
Référence	834060
Chariot	2 roues Ø250mm Manche télescopique Système parking Seau pivotant 5L rouge
Moteur	2 ETAGES
Puissance (W)	600/1200W
Tension d'alimentation	230V AC 50 / 60 Hz
Classe de protection	II
Variateur de vitesse	OUI (AUTOSAVE)
Débit d'air (L/sec)	42 L / S MAX.
Matériau	POLYPROPYLENE / ABS
Dépression basse conso. (mm/CE)	1500 mm/CE
Dépression conso. standard (mm/CE)	2500 mm/CE
Capacité utile (L)	9 L
Filtre primaire de série	TRITEX
Filtre SAC HEPAFLO	604015
Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1 500 cm <sup>2</sup>
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	4 500 cm <sup>2</sup>
Niveau sonore selon NORME BS5415 (1) / IEC 60704 (2) - consommation standard	54 dBA (1) / 64 dBA (2)
Niveau sonore selon NORME BS5415 (1) / IEC 60704 (2) - basse consommation	52 dBA (1) / 62 dBA (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	31,8
Longueur du flexible (m)	2,4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	32
Enrouleur de câble intégré	OUI
Système NUPLUG	OUI
Tubes	INOX
Kit accessoires inclus	A1
Poids (kg)	10,5
Dimensions (mm)	355X355X615
Spécificités	Une nouvelle philosophie du nettoyage



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL  
13/17, rue du Valengelier  
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES  
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62  
www.numatic.fr

  
Createur d'émotion