

FICHE TECHNIQUE

HFM1523

Monobrosse haute vitesse



230rpm



Plateau ou brosse au choix

Moteur 1500W haute performance pour ces machines qui grâce au système Hurricane, possèdent une ventilation renforcée pour les travaux difficiles. La poignée est ergonomique pour faciliter la prise en main des commandes. Le timon s'incline pour adapter la hauteur de la machine à l'utilisateur.

Une gamme étendue d'accessoires en font l'outil idéal pour de très nombreuses applications du décapage au lustrage sur tous types de sol.

Accessoires inclus HFM1523 :

- 606890 Réservoir 10L
- 606203 Brosse de lavage verte PP 450mm (si option B)
- 606401 Plateau Padloc support disque Ø406mm (si option P)


Accessoires en option :

- 606077 Gueuze supplémentaire 10Kg
- 606079 Jupe d'aspiration Ø450mm
- 606178 Centrale d'aspiration
- 606202 Brosse coco Ø450mm
- 606204 Brosse shampooing moquettes Ø450mm
- 606208 Plateau 3 segments carbotex Ø400mm
- 606209 Plateau support disque corindon fixation centrale
- 606211 Plateau support brosses de scarification 400mm
- 606305 Brosse noire carbure de silice 450mm (Longlife)
- 606306 Brosse verte carbure de silice 450mm (Longlife)
- 606700 Plateau support disque corindon à velcros
- 236164 Câble Jaune sans plug 15m 3x1,5mm
- 606615 Sprayeur

Disques en option :

- 0154074 Disque noir Ø406mm (carton de 5)
- 0152073 Disque rouge Ø406mm (carton de 5)
- 0153077 Disque vert Ø406mm (carton de 5)

Désignation	HFM1523
Référence	706658
Préconisation d'utilisation	Décapage, nettoyage carrelage, ciment, sols durs, lavage humide des sols plastiques encrassés, shampooing moquettes, ponçage parquet...
Vitesse de rotation	230 trs/mn
Puissance moteur	1 500 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Diamètre brosse	450 mm
Diamètre disque	406 mm
Vibration mains-bras	2,11 m/s ²
Option centrale d'aspiration	OUI
Classe de protection	I
Indice de protection	IPX4
Champs d'action	32 m Ø
Réservoir inclus	NON
Prise NUPLUG	NON
Niveau sonore	69 dB(A)
Câble (prise européenne)	15 m
Poids	32 kg
Dimensions	1250X560X460 mm
Pression	25,5 gr/cm ² (disque) 23,9 gr/cm ² (brosse)
Spécificités	Maintenance électrique simplifiée



Plateau disque avec son système Padloc

Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

