

# FICHE TECHNIQUE

## EWVD900

### Aspirateur Eau ECOWET

cuve  
basculante



cuve garantie 3 ans

Equippé de 2 moteurs By-pass à turbine 2 étages très puissants. Système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil du câble.

Il possède une cuve grande capacité en Structofoam garantie 3 ans, avec un système de timon unique pour la faire basculer et la vidanger sans effort, afin de réduire les TMS.

Désignation	EWVD900
Référence	838822
Utilisation	EAU
Moteur	TURBINE 2 ETAGES
Puissance (W)	2400W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Classe de protection	II
Indice de protection	IPX4
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air (L/sec)	38 L / S
Dépression conso. standard (mm/CE)	2500 mm/CE
Capacité utile (L) - eau	40L
Matériau	Structofoam
Niveau sonore selon NORME BS5415 (1) / IEC 60704 (2) - consommation standard	68 dBA (1) / 78 dBA (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible (m)	2,4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	Ø38mm
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	OUI
Tubes	ALUMINIUM
Poids (kg)	25
Dimensions (mm)	415X415X645
Spécificités	FACILITE D'UTILISATION CUVE GARANTIE 3 ANS

#### Kit accessoires complet :

602102 Flexible dia.38 mm long. 2.4m complet

602931 Tube coudé aluminium dia.38 mm

602930 Tube droit aluminium dia.38 mm (x2 dans kit)

602380 Capteur eau dia. 38 mm larg. 400 mm

502035 Entonnoir obturateur anti-débordement complet

#### Accessoires en option :

607476 Kit CC2 semelle fixe à eau

236143 Câble jaune 3x1 mm<sup>2</sup> long. 10 m NUPLUG

602381 Capteur poussières larg. 400 mm

604116 Filtre primaire PERMATEx cuve 356 mm

Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL  
13/17, rue du Valengelier  
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES  
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62  
www.numatic.fr

