

FICHE TECHNIQUE

TGB6055 AUTOLAVEUSE A BATTERIES



À usage professionnel.



Autolaveuse à traction semi-automatique, équipée de batteries 100Ahr, gel 24V sans entretien et sans cycle de charge, grande capacité avec chargeur intégré (grande autonomie). Système de réglage de pression de brosse pour s'adapter au type de sol. Châssis inox, panneau de contrôle ultra-simplifié. Tête de brosse Structofoam. Flexible de vidange eaux usées, extensible et intégré au réservoir. Remplissage du réservoir eau propre avec bouchon et flexible extensible Flexi-fill.



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL - 13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE, 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 www.numatic.fr

Données techniques	TGB6055 (100Ahr) Réf. 902550
Alimentation	
Type d'alimentation	Batteries gel 2 x 12V
Classe de protection électrique (pendant la charge)	Classe I
Classe de protection électrique (en fonctionnement)	Classe III
Indice de protection	IPX4
Autonomie	2h30
Temps de charge	8h00
Type de chargeur	intégré
Puissance absorbée du chargeur	350 W
Capacités de travail	
Largeur de travail	550mm
Largeur de l'embouchure d'aspiration	944mm
Réservoir solution	60L
Réservoir récupération	61L
Rendement théorique	2000 m ² /h
Rendement effectif	1400 m ² /h
Nombre de brosses	1
Pente maximale en travail	2%
Caractéristiques du brossage	
Pression de brosse (normale / forte)	24 / 32 Kg
Pression ponctuelle de brossage (normale / forte)	14 / 19 g/cm ²
Vitesse de brossage	100 trs/min
Diamètre Brosse	550 mm
Diamètre Disques	508 mm
Puissance moteur Brosse	300W
Dispositif d'aspiration	
Moteur	3 étages
Débit d'air	35 L/sec
Dépression	1815 mm/CE
Puissance moteur d'aspiration	400 W
Système d'aspersion	
Débit d'eau	0 à 2 L/min
Electrovanne	oui
Poids / Encombrement	
Poids net - à vide	165 kg
Poids Brut - avec liquide	225 kg
Dimensions (Lxlxh)	1280x560x1160 mm
Niveau sonore / Vibrations	
Niveau sonore à 1m - EN60704-1	74,1 dB(a)
Vibration mains-bras	0,44 m/s ²

Accessoires inclus :

606028 Brosse de lavage verte polypropylène Ø550mm
904699 Suceur complet aluminium avec SERILOR® L. 944mm
230138 Batterie gel sans entretien 100Ahr (en prévoir 2)
221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m

Accessoires en option :

606403 Plateau Padloc noir Ø500mm
900519 Jeu de 2 lamelles vertes L. 944mm SERILOR®
606550 Brosse douce en nylon Ø550mm
606551 Brosse de lavage verte carbure silice Longlife Ø550mm
606182 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse

Disques en option :

0154159 Disque noir Ø508mm (carton de 5)
0153152 Disque vert Ø508mm (carton de 5)
0152155 Disque rouge Ø508mm (carton de 5)