

# FICHE TECHNIQUE

## HENRY HGB3045 AUTOLAVEUSE À BATTERIES Nouvelle génération GelTec compact



À usage professionnel.



Châssis Structofoam



Autolaveuse HENRY à traction semi-automatique équipée de batteries gel 55Ahr (gel 24V sans entretien et sans cycle de charge) avec chargeur intégré. Très compacte et possédant un réservoir de 30L, son système permet de changer aisément les brosses ou les disques. Elle est dotée d'un timon de commandes ergonomique, et ultra simple à l'utilisation. Le châssis est en Structofoam, matériau imputrescible inoxydable, très robuste et léger.

Le flexible de vidange des eaux usées est extensible et intégré au réservoir. Le remplissage du réservoir eau propre se fait aisément grâce au système Flexi-fill.

Le poste de pilotage et la maintenance sont simplifiés pour une utilisation optimisée.

Cette autolaveuse compacte et silencieuse trouvera sa place dans les lieux où le sourire est indispensable (école, crèche, hôpitaux, Ehpad, collectivités...).



Distribué Par :

NUMATIC INTERNATIONAL  
13/17, rue du Valengelier - EAE La Tuilerie - 77500 CHELLES  
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 - www.numatic.fr

Données techniques		HENRY HB3045
		Réf. 904863
<b>Alimentation</b>		
Type d'alimentation	Batteries gel 2x12V (55Ahr)	
Classe de protection électrique (pendant la charge)	Classe I	
Classe de protection électrique (en fonctionnement)	Classe III	
Indice de protection	IPX4	
Autonomie	2h00	
Temps de charge (h)	10h00	
Type de chargeur	intégré	
Puissance absorbée du chargeur (W)	235 W	
<b>Capacités de travail</b>		
Largeur de travail (mm)	450mm	
Largeur de l'embouchure d'aspiration (mm)	805mm	
Réservoir solution (L)	30L	
Réservoir récupération (L)	31L	
Rendement théorique (m <sup>2</sup> /h)	1350 m <sup>2</sup> /h	
Rendement effectif (m <sup>2</sup> /h)	800 m <sup>2</sup> /h	
Nombre de brosses	1	
<b>Caractéristiques du brossage</b>		
Pression de brosse (Kg)	29 Kg	
Pression ponctuelle de brossage (Kg/cm <sup>2</sup> )	0,0217 Kg/cm <sup>2</sup>	
Vitesse de brossage (trs/mn)	100 trs/min	
Diamètre Brosse / cylindre	450 mm	
Diamètre Disques	400 mm	
Puissance moteur Brosse (W)	300 W	
<b>Dispositif d'aspiration</b>		
Moteur	2 étages	
Débit d'air (L/sec)	25 L/sec	
Dépression (mm/CE)	1245 mm/CE	
Puissance moteur d'aspiration (W)	400 W	
<b>Système d'aspersion</b>		
Débit d'eau (L/mn)	0 à 2 L/min	
Electrovanne	oui	
<b>Poids / Encombrement</b>		
Poids net - à vide (Kg)	90 kg	
Dimensions l x L x H (mm) (hors embouchure)	470x890x1100 mm	
<b>Niveau sonore / Vibrations</b>		
Niveau sonore à 1m - EN60704-1 (dBA)	≤ 70 dB(A)	
Vibration mains-bras (m/s <sup>2</sup> )	<1 m/s <sup>2</sup>	

### Accessoires inclus :

606203 Brosse verte polypropylène Ø450mm  
900521 Suceur aluminium complet L.805mm avec SERILOR®  
220868 Batterie gel sans entretien 55Ah (en prévoir 2)

### Accessoires en option :

900518 Jeu de 2 lamelles vertes L.805mm SERILOR®  
606401 Plateau Padloc noir Ø400mm  
606306 Brosse verte carbure silice (verte) Ø450mm (Longlife)  
606307 Brosse carbure silice (rouge) Ø450mm (Longlife)  
606204 Brosse douce pour shampooing moquettes Ø450mm  
606193 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse  
206953 Goupille pour suceur complet (900521)

### Disques en option :

0154074 Disque noir 406mm (carton de 5)  
0153077 Disque vert Ø406mm (carton de 5)  
0152073 Disque rouge Ø406mm (carton de 5)