

PVT390A



AUTOSAVE

ASPITROLLEY Poussières

Fiche Technique

- La technologie Autosave, c'est 50% d'économie d'énergie. La technologie AutoSave permet de démarrer automatiquement en basse consommation (600W) = utilisation et coûts maîtrisés.
- Chariot avec poignée télescopique système parking, grandes roues pour passage difficile, bac pivotant rouge, enrouleur de câble intégré.
- Design 2010 avec interrupteurs à portée de main. Une nouvelle vision de l'aspiration.



Brosse
STANDARD

Kit accessoires complet A1 :

- 601101 Flexible dia.32 mm longueur 2,4 m complet
- 601027 Tube coudé inox avec régulateur débit d'air 32mm
- 601008 Tube droit inox dia.32 mm (x2 dans kit)
- 601139 Capteur poussières 2 positions
- 601141 Adaptateur double di a. 32mm
- 601142 Bec suceur plat dia.32 mm
- 601144 Brosse ronde dia. 65 mm embouchure 32mm
- 601145 Capteur poussières tapisseries
- 601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

- 207109 Filtre primaire "TRITEX" cuve 305 mm

Accessoires en option :

- 604016 Jeu de 10 filtres Hepaflo 15 L
- 604311 Filtre primaire Microtex cuve Ø305mm
- 604170 Filtre primaire Microfresh cuve Ø305mm
- 601227 Turbobrosse à air dia. 32 mm
- 601132 Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
- 236150 Câble 2x1 mm² longueur 10 m

Désignation	ASPITROLLEY PVT390A
Référence	838961
Chariot	2 roues Ø250mm Manche télescopique Système parking Seau pivotant 5L rouge
Moteur	2 ETAGES
Puissance (W)	600/1200W
Tension d'alimentation	230V AC 50 / 60 Hz
Variateur de vitesse	OUI (AUTOSAVE)
Débit d'air (L/sec)	42 L / S MAX.
Matériau	POLYPROPYLENE / ABS
Dépression basse conso. (mm/CE)	1500 mm/CE
Dépression conso. standard (mm/CE)	2500 mm/CE
Capacité utile (L)	15 L
Filtre primaire de série	TRITEX
Filtre SAC HEPAFLO	604016
Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1 200 cm ²
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	4 270 cm ²
Niveau sonore selon NORME BS5415 (1) / IEC 60704 (2) - consommation standard	54 dBA (1) / 64 dBA (2)
Niveau sonore selon NORME BS5415 (1) / IEC 60704 (2) - basse consommation	52 dBA (1) / 62 dBA (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	31,8
Longueur du flexible (m)	2
Diamètre flexible et accessoires (mm)	32
Enrouleur de câble intégré	OUI
Système NUPLUG	NON
Tubes inox	OUI
Tubes aluminium	NON
Kit accessoires inclus	A1
Poids (kgs)	8,6
Dimensions (mm)	355X355X665
Spécificités	Une nouvelle philosophie du nettoyage



Distribué par :

