

WVD1800DH-2

WVD1800AP-2

Aspirateurs Eau

SPECIAL
INONDAT 

Fiche Technique

- Equipés de 2 moteurs "By-pass" à turbine 2 étages. Système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil du câble d'alimentation.
- 2 versions : vidange par gravité (DH), ou Vidange par pompe immergée Inox 500W – refoulement automatique (AP).
- Aspirateurs professionnels offrant un volume de travail exceptionnel.
- Cuve en Structofoam (garantie 3 ans), matériau particulièrement résistant à la corrosion tout en restant léger.



Désignation	WVD1800 DH-2/ AP-2
Référence	838262/835936/835734
Utilisation	EAU
Moteur	2 moteurs turbine 2 étages
Puissance (W)	2400 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air (L/sec)	80 L / S
Dépression basse consommation (mm/CE)	-
Dépression consommation standard (mm/CE)	2500 mm/CE
Capacité utile (L) - eau	70L
Filtre primaire de série	PERMATEX
Filtre SAC HEPAFLO	NON
Matériau	STRUCTOFOAM
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) basse consommation	-
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard	68 dBA (1) / 78 dBA (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible (m)	2,4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	38
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	OUI
Tubes inox	OUI
Tubes aluminium	NON
Kit accessoires inclus	BS6
Poids (kgs)	31,3Kg /35,0 Kg
Dimensions (mm)	684X785X935
Spécificités	GROS VOLUME DE TRAVAIL CUVE GARANTIE 3 ANS

Kit accessoires complet BS6 :

- 602102 Flexible dia.38 mm long. 2.4m complet
- 602919 Tube coudé inox dia.38 mm
- 602920 Tube droit inox dia.38 mm (x2 dans kit)
- 602152 Capteur Aluminium eau dia. 38 mm larg. 360 mm
- 502035 Entonnoir obturateur anti-débordement complet
- 604116 Filtre Permatex cuve 356 mm

Accessoires en option :

- 607676 Kit CC3 à suceur fixe
- 236143 Câble jaune 3x1,5 mm long.10 mètres NUPLUG



Distribué par :