

# CTD570-2

## Injecteur/Extracteur

### Fiche Technique

NETTOYAGE  
MOQUETTE



- Aspirateur à eau, injection / extraction moquettes et sols poussières : il sait tout faire !
- La solution eau+produit est directement injectée sur la surface à traiter pendant que l'eau sale est aspirée vers la cuve.
- Equipé de 2 moteurs 1200 w chacun "By-pass" à turbine 2 étages.
- La pression de sa pompe peut atteindre 5 bars.
- Cuve en structofoam garantie 3 ans.



Désignation	CTD570-2
Référence	833467
Utilisation	INJECTEUR EXTRACTEUR
Moteur	2 moteurs turbine 2 étages
Puissance (W)	2400 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air (L/sec)	80 L / S
Dépression consommation standard (mm/CE)	2500 mm/CE
Capacité Injecteur	10L
Capacité utile (L) - poussières / eau	23L / 15L
Filtre primaire de série	PERMATEX
Filtre SAC HEPAFLO	-
Matériau	Structofoam – inox 4 roulettes anti-trace
Pression pompe à injection	5 bars Max.
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) basse consommation	-
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard	68 dBA (1) / 78 dBA (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible injection extraction (m)	3,6m
Diamètre flexible et accessoires (mm)	32
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	OUI
Tubes inox	OUI
Tubes aluminium	NON
Kit accessoires inclus	A41A
Poids (kgs)	18,4
Dimensions (mm)	415X415X645
Spécificités	ROBUSTE ET PUISSANT CUVE GARANTIE 3 ANS

#### Kit accessoires complet A41A :

- 601299 Flexible injection/extraction dia. 32 mm complet
- 601968 Poignée injection avec durite et injecteur
- 601009 Tube coudé inox avec fixation 601968
- 601006 Tube droit inox avec fixation injecteur
- 601008 Tube droit inox dia. 32 mm
- 601423 Capteur eau extraction moquette aluminium
- 601225 Capteur injection/extraction sièges, tentures

502029 Entonnoir obturateur complet

#### Accessoires en option :

- 236143 Câble jaune 2x1mm<sup>2</sup> long. 10 m NUPLUG



Distribué par :

