

NT750-2

INDUSTRIELS

Aspirateur Poussières

Fiche Technique

- Aspirateurs industriels avec moteur à turbine 2 étages, cuves en acier Epoxy sur châssis renforcés, et têtes en Structofoam.
- Avec son système "Nuplug", le changement de câble se fait rapidement et sans outil.
- Son chariot doté de grandes roues permet de le déplacer facilement sans effort.



| Désignation | NT750-2 |
|---|-------------------------------|
| Référence | 836034 |
| Utilisation | POUSSIÈRES / INDUSTRIELS |
| Moteur | Turbine 2 étages |
| Puissance (W) | 1200 W |
| Tension d'alimentation | 230V AC 50/60Hz |
| Variateur de vitesse | NON |
| Débit d'air (L/sec) | 40 L / S |
| Dépression basse consommation (mm/CE) | X |
| Dépression consommation standard (mm/CE) | 2500 mm/CE |
| Capacité utile (L) | 35 L |
| Filtre primaire de série | DUOTEX |
| Filtre SAC HEPAFLO | 604019 |
| Matériau | Cuve Epoxy / Tête Structofoam |
| Etages de filtration de série | 3 |
| Surface filtrante filtre primaire | 1 600 cm ² |
| Filtre particules fines | 2 700 cm ² |
| Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) basse consommation | - |
| Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard | 58 dBA (1) / 68 dBA (2) |
| Longueur du câble (m) | 10 |
| Champs d'action (m) | 26,8 |
| Longueur du flexible (m) | 2,4 |
| Diamètre flexible et accessoires (mm) | 38 |
| Enrouleur de câble | NON |
| Système NUPLUG | OUI |
| Tubes inox | OUI |
| Tubes aluminium | NON |
| Kit accessoires inclus | BB5 |
| Poids (kgs) | 21,4 |
| Dimensions (mm) | 510X510X960 |
| Spécificités | ROBUSTE ET MANIABLE |

Kit accessoires complet BB5:

- 602102 Flexible dia.38 mm long. 2.4 m
- 602919 Tube coudé dia.38 mm
- 602920 Tube droit dia.38 mm (x2 dans kit)
- 602162 Brosse ronde dia.152 mm embouchure 38 mm
- 602431 Capteurs poussières à roulettes dia.38 mm

Accessoires en option :

- 604138 Filtre DUOTEX (permatex + coton rouge)
- 604116 Filtre PERMATEX
- 604121 Filtre fibre de verre spécial ramonage



Distribué par :