

# NTD750-2

## INDUSTRIELS

### Aspirateur Poussières

#### Fiche Technique

- Aspirateur industriel avec 2 moteurs à turbine 2 étages, cuves en acier Epoxy sur châssis renforcés, et têtes en Structofoam.
- Avec son système "Nuplug", le changement de câble se fait rapidement.
- Son chariot doté de grandes roues permet de le déplacer facilement sans effort.



#### Kit accessoires complet BB5:

- 602102 Flexible dia.38 mm long. 2.4m
- 602919 Tube coudé dia.38 mm
- 602920 Tube droit dia.38 mm (x2 dans kit)
- 602162 Brosse ronde dia.152 mm embouchure 38 mm
- 602431 Capteurs poussières à roulettes dia.38 mm

#### Accessoires en option :

- 604138 Filtre DUOTEX (permatex + coton rouge)
- 604116 Filtre PERMATEX
- 604121 Filtre fibre de verre spécial ramonage

Désignation	NTD750-2
Référence	836534
Utilisation	POUSSIÈRES / INDUSTRIELS
Moteur	2 moteurs Turbine 2 étages
Puissance (W)	2400 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air (L/sec)	80 L / S
Dépression basse consommation (mm/CE)	-
Dépression consommation standard (mm/CE)	2500 mm/CE
Capacité utile (L)	35 L
Filtre primaire de série	DUOTEX
Filtre SAC HEPAFLO	604019
Matériau	Cuve Epoxy / Tête Structofoam
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1 600 cm <sup>2</sup>
Filtre particules fines	2 700 cm <sup>2</sup>
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) basse consommation	-
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard	58 dBA (1) / 68 dBA (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible (m)	2,4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	38
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	OUI
Tubes inox	OUI
Tubes aluminium	NON
Kit accessoires inclus	BB5
Poids (kgs)	22,8
Dimensions (mm)	510X510X960
Spécificités	DOUBLE MOTEUR PUISSANT



Distribué par :