

NTD2003-2

INDUSTRIEL
CYCLONIQUE

Aspirateur Poussières

Fiche Technique

- Aspirateurs industriels grande capacité équipés de 2 moteurs à turbine 2 étages (NTD).
- Cuve en acier inoxydable sur châssis renforcé.
- Système d'aspiration cyclonique qui centrifuge les particules aspirées, évitant ainsi un colmatage prématuré.
- Outil idéal pour les travaux sur gros volume.



Kit accessoires complet BB5:

- 602102 Flexible Ø.38 mm long. 2.4m
- 602919 Tube coudé Ø38 mm
- 602920 Tube droit Ø38 mm (x2 dans kit)
- 602162 Brosse ronde Ø152 mm embouchure 38mm
- 602431 Capteurs poussières à roulettes Ø38 mm

Accessoires en option :

- 604119 Filtre FILBRATEX
- 604122 Filtre fibre de verre spécial ramonage
- 236143 Câble 3x1,5mm long. 10m NUPLUG

| Désignation | NTD2003-2 |
|---|---|
| Référence | 838634 |
| Utilisation | POUSSIÈRES / INDUSTRIEL CYCLONIQUE |
| Moteur | 2 moteurs à turbine 2 étages |
| Puissance (W) | 2400 W |
| Tension d'alimentation | 230V AC 50/60Hz |
| Variateur de vitesse | NON |
| Débit d'air (L/sec) | 80 L / S |
| Dépression basse consommation (mm/CE) | X |
| Dépression consommation standard (mm/CE) | 2500 mm/CE |
| Capacité utile (L) | 80 L |
| Filtre primaire de série | FIBRATEX |
| Filtre SAC HEPAFLO | x |
| Matériau | Cuve Acier Inoxydable et Tête Structofoam |
| Etages de filtration de série | 3 |
| Surface filtrante filtre primaire | 2 300 cm ² |
| Filtre particules fines | 3 900 cm ² |
| Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) basse consommation | X |
| Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard | 72 dBA (1) / 82 dBA (2) |
| Longueur du câble (m) | 10 |
| Champs d'action (m) | 26,8 |
| Longueur du flexible (m) | 2,4 |
| Diamètre flexible et accessoires (mm) | 38 |
| Enrouleur de câble | NON |
| Système NUPLUG | OUI |
| Tubes inox | OUI |
| Tubes aluminium | NON |
| Kit accessoires inclus | BB5 |
| Poids (kgs) | 30,2 |
| Dimensions (mm) | 560X660X1145 |
| Spécificités | CYCLONIQUE ANTI-COLMATAGE |



Distribué par :