

RSV 200MF

FILTRATION
ABSOLUE

DORSAL

Aspirateur Poussières Dorsal

Fiche Technique

- Aspirateur dorsal très ergonomique et léger pour un confort d'utilisation.
- Spécialement conçu pour les lieux exigus et encombrés.
- Cartouche filtrante pour filtration absolue.

La version MF offre en standard un filtre HEPA avec certificat individuel de DOPTEST.



Kit accessoires complet A30A :

- 601100 Flexible Ø32 mm complet
- 601027 Tube coudé inox Ø32 mm
- 601008 Tube droit Ø32 mm (x2 dans kit)
- 601129 Capteur poussières 2 positions Ø32 mm
- 601141 Adaptateur double Ø 32 mm
- 601144 Brosse ronde Ø 65 mm embouchure Ø32 mm

- 604169 Filtre primaire "TRITEX" cuve RSV200
- 207074 Cartouche filtrante classe H cuve RSV200MF

Accessoires en option :

- 604015 Jeu de 10 filtres Hepaflo 9 litres
- 604911 Filtre primaire « MICROTEx » HEPA
- 601026 Tube 3 pièces aluminium Ø32 mm
- 601227 Turbobrosse à air Ø32 mm
- 601132 Capteur poussières à roulettes Ø32 mm
- 236150 Câble 2x1 mm² long. 10m sans plug

Désignation	RSV200MF
Référence	821789
Utilisation	ASPIRATEUR POUSSIÈRES
Moteur	1 étage
Puissance (W)	1100 W
Tension d'alimentation	230 V – AC 50/60/ Hz
Variateur de vitesse	NON
Matériau	ABS
Débit d'air (L/sec)	40 L / S
Dépression basse conso. (mm/CE)	X
Dépression consommation standard (mm/CE)	2400 mm/CE
Capacité utile (L)	9 L
Filtre primaire de série	TRITEX
Filtre SAC HEPAFLO	604015
Cartouche filtrante	207074
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire+sac HEPAFLO+cartouche filtrante)	99,997%
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1 450 cm ²
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	4 520 cm ²
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) basse consommation	X
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard	59 dB(A) (1) / 69 dB(A) (2)
Longueur du câble (m)	18,5
Champs d'action (m)	31.4
Longueur du flexible (m)	1,5
Diamètre flexible et accessoires (mm)	32
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	NON
Tubes inox	OUI
Tubes aluminium	NON
Kit accessoires inclus	A30A
Poids (kgs)	6,3
Dimensions (mm)	500X360X250
Spécificités	FILTRATION ABSOLUE



Distribué par :

