

HZQ370-2

FILTRATION
ABSOLUE

Aspirateur Poussières Dangereuses

Fiche Technique

- Aspirateurs industriels Classe H (EN60335-2-69) spécialement conçus pour l'aspiration des poussières dangereuses (amiante etc...).
- Filtre primaire TRITEX renforcé par une cartouche de filtration de type H14 (EN1822) pour une filtration égale à 99,995%.
- Témoin lumineux de saturation du filtre, crochets de fermetures sécurisés, bouchon d'étanchéité...
- Acier Epoxy et Polypropylène : solidité et légèreté.
- Chaque appareil est doté de son certificat individuel de résultat au test Chlorure de Sodium (DOP TEST-EN60335-2-69)



Désignation	HZQ370-2
Référence	877029
Utilisation	POUSSIÈRES DANGEREUSES FILTRATION ABSOLUE
Moteur	Turbine 2 étages
Puissance (W)	1200 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Classe de protection	II
Débit d'air (L/sec)	40 L / S
Dépression consommation standard (mm/CE)	2600 mm/CE
Capacité utile (L)	15 L
Filtre primaire de série	TRITEX
Surface de filtration du Filtre Primaire	1501 cm ²
Filtre absolu (EN1822)	H14
Surface de filtration du Filtre absolu H14	2100 cm ²
Niveau de filtration du Filtre absolu H14	99,995%
Surface filtrante totale (TRITEX+H14)	3601 cm ²
Filtre SAC HEPAFLO	604016
Classe POUSSIÈRES (EN 60335-2-69)	H
Matériau	Acier EPOXY
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard	56 dBA (1) / 66 dBA (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible (m)	2,4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	38
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	OUI
Tubes inox	OUI
Tubes aluminium	NON
Kit accessoires inclus	BB18
Poids (kgs)	15,0
Dimensions (mm)	385X3650X545
Spécificités	CLASSE H Filtre H14

Kit accessoires complet BB18:

- 602102 Flexible Ø38mm long. 2.4m
- 602162 Brosse ronde Ø152 mm embouchure 38mm
- 602923 Racleur biseauté inox long.305 mm
- 602926 Racleur plat PP long.305 mm

- 604016 Jeu de 10 filtres Hepaflo 15 litres

Accessoires en option :

- 207109 Filtre primaire TRITEX
- 604124 Cartouche H14 pour Ø305mm



Distribué par :