

TTB6652/200T

A BATTERIES

AUTOLAVEUSE À BATTERIES

Fiche Technique

AUTOTRACTÉE

- Autolaveuse à batteries à traction avec système de contrôle de vitesse avant et arrière.
- Dotée d'un réservoir de 60 L, d'une largeur de travail de 650 mm, d'un suceur semi-parabolique avec lamelles en polyuréthane.
- Batteries gel 24 V (sans entretien) de 200 Ah pour une très grande autonomie.
- Châssis tout inox pour une grande longévité.

TTB6652T 200- Réf. 777982



DONNEES TECHNIQUES	TTB6652 200T Réf 777982
Vitesse Maxi (km/h)	7,5 km/h
Source d'alimentation (V / Ah)	24V/200 Ah
Indice de protection	IPX4
Classe de Protection électrique IEC 60417	Classe 1 (lors de la charge) Classe 3 (en utilisation)
Débit d'air (L/sec)	40 L/sec
Dépression (mm/CE)	1500 mm/CE
Niveau sonore à 1,5m (dBA)	65 dBA
Rendement théorique (m ² /h)	3000 m ² /h
Rendement effectif (m ² /h)	2400 m ² /h
Largeur de travail (mm)	650 mm
Larg. de l'embouchure d'aspi.	970 mm
Réservoir solution (L)	60L
Réservoir récupération (L)	61L
Diamètre Brosse / cylindre	2x330 mm
Diamètre Disques	2x330 mm
Pression de brosse (Kg)	40 Kg
Vitesse de brossage (trs/mn)	200 trs/mn
Poids net - à vide (Kg)	223 Kg
Poids Brut - avec liquide (Kg)	283 Kg
Nombre de brosses	2
Puissance moteur Brosse (W)	2 X 24V/400W
Puissance moteur d'aspiration (W)	24V / 400W
Puissance moteur de traction (W)	24V / 250W
Flux d'eau (L/mn)	0 à 3 L/min
Dimensions (mm)	1430x1200x970
Electrovanne	OUI
Autonomie	3H30
Temps de charge	8/10 Heures
Type chargeur	INTERNE
Type de batteries	GEL
Fonction BOOSTER	OUI

Accessoires inclus :

- 606097 Brosse de lavage verte Ø330mm (en prévoir 2)
- 205112 Batterie type "gel" 12 V / 100 Ah (en prévoir 4)

Accessoires en option :

- 606107 Plateau support disques Ø500mm (en prévoir 2)
- 606221 Suceur métallique 1050mm avec listels rouges
- 606198 Jeu de 2 lamelles rouges Linatex pour 606221
- 606158 Jeu de 2 lamelles translucides polyuréthane
- 221079 Câble de charge pour batteries long. 2,4m

Distribué par :



NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier – EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 – www.numatic.fr