

HHR200A - HARRY

**Aspirateur Poussières
Spécial Poils d'animaux**
Fiche Technique



- Particulièrement conçu pour répondre aux besoins des propriétaires d'animaux : Filtre Microfresh triple épaisseur et charbons actifs combattent les odeurs, et la turbo-brosse capte les poils d'animaux.
- Roues antibruit, ceinture en caoutchouc anti trace, enrouleur de câble intégré.
- Niveau sonore remarquablement faible.
- Il bénéficie également de la technologie Autosave qui permet une réduction immédiate de 50% de la consommation d'électricité (600W basse consommation)



Brosse HAIRO-BRUSH

Kit accessoires complet H1 :

- 601101 Flexible complet NUFLEX 2,40m Ø32mm
- 601027 Tube coudé inox Ø32 mm
- 601008 Tube droit inox Ø32 mm (x2 dans kit)
- 601139 Capteur poussières 2 positions Ø32 mm
- 601228 Hairo-brush noire Ø32 mm
- 601141 Adaptateur double Ø32 mm
- 601142 Bec suceur plat Ø32 mm
- 601144 Brosse ronde Ø65 mm embouchure Ø32 mm
- 601145 Capteur poussières tapisseries Ø32 mm
- 601146 Brosse amovible coulissante pour 601145

Accessoires en option :

- 604015 Jeu de 10 filtres Hepaflo 9 litres
- 601227 Turbobrosse à air Ø32 mm
- 601132 Capteur poussières à roulettes Ø32 mm
- 236150 Câble 2x1 mm2 longueur 10 m sans plug

| Désignation | HHR200A - HARRY |
|---|--|
| Référence | 838743 |
| Utilisation | ASPIRATEUR POUSSIÈRES |
| Moteur | TURBINE 2 ETAGES |
| Puissance (W) | 600 W / 1200W |
| Tension d'alimentation | 230V AC 50 / 60 Hz |
| Variateur de vitesse | OUI (AUTOSAVE) |
| Débit d'air (L/sec) | 42 L / S |
| Dépression basse conso. (mm/CE) | 1600 mm/CE |
| Dépression conso. standard (mm/CE) | 2600 mm/CE |
| Capacité utile (L) | 9 L |
| Filtre primaire de série | TRITEX |
| Filtre SAC HEPAFLO | 604015 |
| Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire+sac HEPAFLO) | 98,72% |
| Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire+sac HEPAFLO) | 95,98% |
| Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire+sac HEPAFLO) | 93,58% |
| Etages de filtration de série | 3 |
| Surface filtrante filtre primaire | 1 200 cm ² |
| Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo | 4 270 cm ² |
| Matériau | ABS |
| Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) basse consommation | 51 dBA (1) / 61 dBA (2) |
| Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard | 54 dBA (1) / 64 dBA (2) |
| Longueur du câble (m) | 10 |
| Champs d'action (m) | 26,8 |
| Longueur du flexible (m) | 2,4 |
| Diamètre flexible et accessoires (mm) | 32 |
| Enrouleur de câble | OUI |
| Système NUPLUG | NON |
| Tubes inox | OUI |
| Tubes aluminium | NON |
| Kit accessoires inclus | H1 |
| Poids (kgs) | 6,9 |
| Dimensions (mm) | 340X340X370 |
| Spécificités | Système autosave : démarrage en basse consommation – spécial poils d'animaux |

Distribué par :

